

ИНСТРУКЦИЯ

Велотренажер вертикальный SHUA SH-B9100U



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ ПРО» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SHUA НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3, 8-800-200-66-36

E-mail: service@zavodsporta.ru Сайт: www.zavodsporta.ru

примечания:

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием данного продукта.
- 2. Сохраните руководство для использования в будущем.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплект поставки:

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ				
Nº	Наименование	Кол-во, шт.		
1	Основная рама	1		
2	Передний стабилизатор	1		
3	Задний стабилизатор	1		
4	Декоративный кожух	1		
5	Стойка консоли	1		
6	Руль	1		
7	Кожух руля	1		
8	Нижний кожух руля	1		
9	Подстаканник	1		
10	Подушка сидения	1		
11	руководство по эксплуатации	1		
12	Пакет с крепежом	1		

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:

- 1.5 мм шестигранный ключ (1 шт)
- 2. Внутренний ключ 6 мм (1 шт)
- 3.8 мм шестигранный ключ (1 шт.)
- 4. Открытый гаечныйключ (1 шт.)



ШАГИ СБОРКИ:


Подготовка перед сборкой: Откройте упаковочную коробку, выньте вышеуказанные материалы и поместите трена¬жер на покрытие. Убедитесь, что все комплектующие в наличии. Совет: Для транспортировки основной рамы тренажера, необходимы усилия 3-х человек

ШАГ 1:

А. Откройте пакет с фурнитурой №1.

В. Используйте шестигранный ключ М6 для сборки переднего стабилизатора 02 и основной рамы 01.


Nº	Наименование	Кол-во, шт
98	Винт с шестигранной головкой М10*20	2
100	Винт с шестигранной головкой М10*20	2
101	Пружинная шайба D11*D18*t0.8	2
99	Пружинная шайба D10,2*D15,4*t3.0	2



ШАГ 2:

- А. Откройте пакет с фурнитурой №2
- В. Используйте шестигранный ключ №6 для сборки заднего стабилизатора 03 и основной рамы 01.


Nº	Наименование	Кол-во, шт
98	Винт с шестигранной головкой М10*20	2
100	Винт с шестигранной головкой М10*20	2
101	Пружинная шайба D11*D18*t0.8	2
99	Пружинная шайба D10,2*D15,4*t3.0	2



ШАГ 3:

- А. Откройте пакет с фурнитурой №3
- В. Снимите верхний кожух основания сидения (55), затем снимите защитную крышку (56).
- С. Соедините защитную крышку панели (04) со стойкой консоли движением снизу-вверх.
- D. Соедините вертикальную крышку (05) со стойкой консоли как показано на рисунке, подключите к консоли.
- Е. Соедините верхний сигнальный провод (49) с нижним сигнальным проводом (119).
- F. Подключите верхний провод (67) к нижнему проводу (70).
- G. Установите измерительные датчики (06) на основную раму (01) и затяните их шестигранным ключом.
- Н. Установите на место защитную крышку (56) в основную раму.
- I. Установите защитный кожух (55) в обратном порядке.
- J. Установите защитную крышку панели (05) в стойке консоли.

Nº	Наименование	Кол-во, шт
24	Шестигранный винт с плоской головкой M10*20	1
95	Плоская шайба D10,5*D30*t2,5	1
113	Шестигранный винт M12*40	1
115	Винты под крестовую отвертку М4*12	1




ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, избегайте попадания проводов под составные части рамы тренажера.

ШАГ 4:

- А. Откройте пакетс фурнитурой №4.
- В. Соедините проводку пульсометров с центральной фишкой средней секции консоли.
- С. Соедините резистивный провод кнопки с колодкой в средней секции консоли.
- D. Наденьте защитный кожух на стойку консоли (06) и затяните его гаечным ключом.
- Е. Наденьте крышку (08) на рулевой механизм (07).


Nº	Наименование	Кол-во, шт
8	Винты с шестигранной головкой М8*20	4
7	Плоская шайба	4



ШАГ 5:

- А. Снимите консольное оборудование вывернув винты 4*М8.
- В. Соедините все провода верхней консоли с колодкой основной проводки, включая сигнальные, а также ручные пуль-сометры.
- С. Зафиксируйте консоль.
- D. Закройте крышку консоли.

Nº	Наименование	Кол-во, шт
8	Винт с шестигранной головкой М8*20	4
7	Плоская шайба D9*D16*t1.6	4




ШАГ 6:

А. Откройте пакет с фурнитурой №6.

В. Вставьте подстаканник (09) в монтажную пластину подстаканника (06) и затяните ее крестообразной отверткой.

Nº		Наименование	Кол-во, шт
3	·	Винт под крестовую отвертку с потайной головкой М4*10	1




ШАГ 7:

А. Возьмите комплект сидения.


В. Используя рожковый гаечный ключ из комплекта, соедините подушку сидения (10) с монтажной планкой расположен-ной на регулируемой стойке тренажера.

Nº	Наименование	Кол-во, шт
9	Шайба D9*D24*t2.0	3
	гайка М8	3



ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРОЛУКТА.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по перемещению тренажера: 1. Убедитесь, что оборудование полностью остановилось, встав позади тренажера осторожно поднимите заднюю часть за стабилизатор тренажера. 2 Переместите оборудование в нужное вам место

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Габариты (мм)	1123*675*1506	Расстояние между рукоятками (мм)	180 мм
Мощность	400 Вт	Диапазон сопротивления	Л1~Л40
Категория оборудования	CA	Максимальный пользовательский вес (кг)	<180
Температура	0 ~ 330	Вес нетто(кг)	Около 88
Сиденья/задняя подушка	Вторично вспененный полиуретан Вес брутто(кг)		Около 98
Отображаемая информация на консоли	Скорость/время/расстояние/мощность/частота сердечных сокращений/калорий		

СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

- 1 GB17498.1-2008/ISO20957-1:2013 Общие требования безопасности и методы испытаний
- 2 GB5296.7-2008 Инструкция по использованию спортивного инвентаря Компания оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию. Любые изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- 1. Подушка из пенополиуретана, используемая на спинке и сидении, износостойкая, легко моющаяся.
- 2. Конструкция сиденья с регулируемым положением соответствует биомеханике человеческого тела и имеет анатоми-ческую форму.
- 3. Приводная часть использует самогенерирующий двигатель без штекера.
- 4. Направляющие тренажера изготовлены из алюминиевого сплава.
- 5. Консоль имеет особое место для размещения планшета или книги
- 6. Консоль оснащена горячими клавишами изменения сопротивления, изменения режима движения.
- 7. Велотренажер оснащен пульсометрами на рукоятках.



ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по эксплуатации электронной консоли SH-C15.6L-EUR



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ ПРО» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SHUA НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,

8-800-200-66-36 E-mail: service@zavodsporta.ru Сайт: www.zavodsporta.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Таблица подключения консоли к тренажеру
- 2. Этапы начальной настройки
- 3. Основные функции
- 4. Описание программ
- 5. Прочие функции

1. ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНСОЛИ К ТРЕНАЖЕРУ

- 1. Модели тренажеров, совместимые с данной консолью: SH-B9100E, SH-B9100U, SH-B9100R;
- 2. Удалите из консоли крепления, прежде чем устанавливать ее на тренажер. Ознакомьтесь с этапами сборки тренажера;
- 3. После завершения подключения в соответствии с приведенной ниже схемой электромонтажа затяните снятые ранее крепления.

No	Схема соедине	ения провода А	Схема соедине	ения провода В
1	Подключение Панель инструментов	SM_2. 5_10A.	SM_2. 5_10Y	Подключение Панель инструментов стержня
2	Подключение датчика пульса Панель инструментов	(SM_2.5_2Y) X2	GSM 2. 5_2A) x2	Подключение датчика пульса Панель инструментов стержня
3	Быстроразъемное подключение линии сопротивления Панель инструментов	SM_2.5_4Y	(SM_2.5_4A)	Быстроразъемное подключение линии сопротивления Панель инструментов стержня

2. ЭТАПЫ НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

1. После завершения сборки тренажера при первом запуске консоли на точечном матричном дисплее отобразится модель устройства: B9100R. Путем нажатия клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ или УМЕНЬШЕНИЕ выберите соответствующую модель. Когда на дисплее отобразится модель Вашего тренажера, нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для сохранения (тройной звуковой сигнал означает, что модель успешно установлена). После установки модели тренажера окно выбора модели больше не будет появляться при включении.



Соответствие отображаемых названий моделей их полным названиям			
Отображаемое название модели Полное название модели			
B9100R	SH-B9100R		
B9100U	SH-B9100U		
B9100E	SH-B9100E		

2. Для сброса настроек одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши СТАРТ/ПАУЗА и СТОП . Тройной звуковой сигнал означает, что сброс настроек завершен. Затем следует выключить и снова включить консоль. Далее повторите шаг 1.



3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- 1. Клавиша СТАРТ/ПАУЗА . При нажатии в режиме ожидания консоль перейдет в режим тренировки. При нажатии в режиме тренировки консоль перейдет в режим паузы.
- 2. Клавиша СТОП . При нажатии в режиме тренировки / паузы / выбора программы тренировки консоль перейдет в режим ожидания.
- 3. Клавиша СМЕНА ЭКРАНА . При нажатии в режиме ожидания будет включена / выключена передача данных о ЧСС по Bluetooth. Когда передача данных включена, в инженерном режиме на экране будет отображаться надпись «BLE pulse on» (в англ. версии) или «heart rate Bluetooth on» (в кит. версии). Когда передача данных выключена, в инженерном режиме на экране будет отображаться надпись «BLE pulse off» (в англ. версии) или «heart rate Bluetooth off» (в кит. версии). Нажатием на эту клавишу также можно переключаться между режимом «HP» и режимом «L0». При нажатии в режиме программы тренировки можно переключаться между данными о скорости, темпе, мощности, времени, калориях, расстоянии, частоте сердечных сокращений (ЧСС) и уровне сопротивления.

- 6. Клавиша ВАТТ-ТРЕНИРОВКА . При нажатии в режиме ожидания включится программа ватт-тренировки, при которой тренажер поддерживает уровень сопротивления в соответствии с выбранным значением мощности.
- 7. Клавиша ИНТЕРВАЛЫ 🔼 . При нажатии включится режим интервальной тренировки.
- 8. Клавиша СЖИГАНИЕ ЖИРА 🔼 . При нажатии в режиме ожидания включится режим тренировки для сжигания жира.
- 9. Клавиша КАРДИО 🏧 . При нажатии в режиме ожидания включится режим кардиотренировки.
- 10. Клавиша БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 10 . При нажатии сопротивление сразу будет установлено на 10.
- 11. Клавиша БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 20. При нажатии сопротивление сразу будет установлено на 20.
- 12. Клавиша БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 30. При нажатии сопротивление сразу будет установлено на 30.
- 13. Клавиша БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 40. При нажатии сопротивление сразу будет установлено на 40.
- 15. Клавиша УМЕНЬШЕНИЕ оспротивления (минус) на поручне тренажера. Выполняет ту же функцию, что клавиша УМЕНЬШЕНИЕ сопротивления на консоли.

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

1. Описание дисплея в режиме ожидания

Скорость: 0,0 (км/ч или миль/ч)

Время: 00:00 (ч) Нагрузка: L0

Матричный дисплей: «Welcome» (Добро пожаловать)

- 2. Режим самостоятельной тренировки
 - А) В режиме ожидания нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для включение тренажера.
 - Б) На дисплее слева отображается скорость, на дисплее посередине время, на дисплее справа сопротивление, на матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине. На дисплее посередине поочередно отображаются время, расстояние и калории. На дисплее справа поочередно отображаются количество уровней сопротивления и ЧСС. На матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине.
 - В) Во время тренировки
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим паузы или возобновления тренировки. При нажатии в режиме тренировки на дисплее появится сообщение «Р 3:00». Пауза продлится 3 минуты. Если тренировка не возобновится, то консоль перейдет в режим ожидания.
- Нажмите клавишу УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) для увеличения сопротивления на один уровень. Нажмите и удерживайте клавишу УВЕЛИЧЕНИЕ для быстрого увеличения сопротивления (диапазон уровней сопротивления: L1-L40). Нажмите клавишу УМЕНЬШЕНИЕ (минус) для уменьшения сопротивления на один уровень. Нажмите и удерживайте клави-

шу УМЕНЬШЕНИЕ для быстрого уменьшения сопротивления (диапазон уровней сопротивления: L1-L40).

- Нажмите клавишу БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ для установки соответствующего уровня сопротивления.
- Нажмите клавишу СТОП для перехода в режим ожидания, все данные тренировки будут сброшены.
- При нажатии клавиши СМЕНА ЭКРАНА:

На дисплее слева поочередно отображаются скорость, количество оборотов в минуту и мощность.

На дисплее посередине поочередно отображаются время, расстояние и калории.

На дисплее справа поочередно отображаются уровень сопротивления и ЧСС.

На матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине.

- 3. Программа Р1: Ватт-тренировка (программа постоянной мощности)
- Нажмите клавишу ВАТТ-ТРЕНИРОВКА в режиме ожидания, на матричном дисплее отобразится сообщение «Р1constant watt» (Р1 Ватт-тренировка).
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода в режим начальной настройки.
- Длительность Ватт-тренировки по умолчанию 30 минут. С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить длительность тренировки в диапазоне от 20 до 99 минут с шагом 5 минут.
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода в режим настройки мощности. Значение постоянной мощности по умолчанию 80 Вт. С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить значение постоянной мощности в диапазоне от 50 до 300 Вт с шагом 5 Вт.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим тренировки. В режиме тренировки изменение мощности недоступно.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим паузы или возобновления тренировки. При нажатии в режиме тренировки на дисплее появится сообщение «Р 3:00». Пауза продлится 3 минуты. Если тренировка не возобновится, то консоль перейдет в режим ожидания.
- Нажмите клавишу СТОП для перехода в режим ожидания, все данные тренировки будут сброшены.
- При нажатии клавиши СМЕНА ЭКРАНА:

На дисплее слева поочередно отображаются скорость, количество оборотов в минуту и мощность.

На дисплее посередине поочередно отображаются время, расстояние и калории.

На дисплее справа поочередно отображаются уровень сопротивления и ЧСС.

На матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине.

- 4. Программа Р2: Интервальная тренировка
- Нажмите клавишу ИНТЕРВАЛЫ в режиме ожидания, на матричном дисплее отобразится сообщение «P2-intermittent» (P2 Интервальная тренировка).
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода в режим начальной настройки.
- Длительность интервальной тренировки по умолчанию 55 минут. Начальный уровень сопротивления в режиме интервальной тренировки L10 (описание см. ниже).

Интервальная тренировка						
Номер сегмента	1. (4 минуты)	2. (4 минуты)	3. (10 минут)	4. (5 минут)	5. (10 минут)	
Уровень сопротивления	3	5	Установить значение	5	Установить значение	
Номер сегмента	6. (5 минут)	7. (10 минут)	8. (5 минут)	9. (остаток)	10. (8 минут)	
Уровень сопротивления	5	Установить значение	5	Установить значение	3	

- С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить длительность тренировки в диапазоне от 40 до 99 минут с шагом 5 минут.
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода к установке уровня сопротивления.
- С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить уровень сопротивления от 1 до 40 с шагом 1 уровень.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим тренировки.

- Уровень сопротивления в режиме интервальной тренировки можно регулировать в ходе тренировки так же, как в режиме самостоятельной тренировки.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим паузы или возобновления тренировки. При нажатии в режиме тренировки на дисплее появится сообщение «Р 3:00». Пауза продлится 3 минуты. Если тренировка не возобновится, то консоль перейдет в режим ожидания.
- Нажмите клавишу СТОП для перехода в режим ожидания, все данные тренировки будут сброшены.
- При нажатии на клавишу СМЕНА ЭКРАНА:

На дисплее слева поочередно отображаются скорость, количество оборотов в минуту и мощность.

На дисплее посередине поочередно отображаются время, калории и расстояние.

На дисплее справа поочередно отображаются уровень сопротивления и ЧСС.

На матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине.

- 5. Программа Р3: Режим сжигания жира
- Нажмите клавишу СЖИГАНИЕ ЖИРА в режиме ожидания, на матричном дисплее отобразится сообщение «P3-fat burning» (P3 Сжигание жира).
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода в режим начальной настройки.
- Длительность тренировки в режиме сжигания жира по умолчанию 30 минут.
- Возраст пользователя по умолчанию 30 лет.
- Далее программа автоматически рассчитает целевую ЧСС для тренировки (65% от макс. ЧСС), исходя из введенного возраста по формуле: (220-возраст) * 65%. Целевой пульс по умолчанию: (220-30) * 65% = 124 уд/мин.
- С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить длительность тренировки от 20 до 99 минут с шагом 5 минут.
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода к установке возраста пользователя.
- С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить возраст пользователя от 15 до 80 лет с шагом 1 год.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим тренировки.
- Уровень сопротивления в режиме сжигания жира можно регулировать в ходе тренировки так же, как в режиме самостоятельной тренировки.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим паузы или возобновления тренировки. При нажатии в режиме тренировки на дисплее появится сообщение «Р 3:00». Пауза продлится 3 минуты. Если тренировка не возобновится, то консоль перейдет в режим ожидания.
- Нажмите клавишу СТОП для перехода в режим ожидания, все данные тренировки будут сброшены.
- При нажатии на клавишу СМЕНА ЭКРАНА:

На дисплее слева поочередно отображаются скорость, количество оборотов в минуту и мощность.

На дисплее посередине поочередно отображаются время, расстояние и калории.

На дисплее справа поочередно отображаются уровень сопротивления и ЧСС.

На матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине.

• Описание процесса тренировки:

В первые 3 минуты после запуска программы определяется нормальная ЧСС пользователя. В течение первых 3 минут программа мониторинга ЧСС не запускается, уровень сопротивления регулируется вручную. Через 3 минуты запускается программа мониторинга ЧСС, и целевое значение устанавливается в соответствии с заданным возрастом (65% от макс. ЧСС) и частотой вращения педалей 75 об/мин. Если спустя 3 минуты ЧСС не определяется в течение 1 минуты, консоль вернется в режим ожидания.

- 1. Если определяемая ЧСС меньше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей меньше 75 об/мин, то сопротивление уменьшается на 1 ступень.
- 2. Если определяемая ЧСС меньше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей превышает 75 об/мин, то сопротивление увеличивается на 1 ступень.
- 3. Если определяемая ЧСС выше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей меньше 75 об/мин, то сопротивление уменьшается на 2 ступени.
- 4. Если определяемая ЧСС выше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей превышает 75 об/

мин, то сопротивление увеличивается на 2 ступени.

- 6. Программа Р4: Режим кардиотренировки
- Нажмите клавишу КАРДИО в режиме ожидания, на матричном дисплее отобразится сообщение «P4-heart and lung» (P3 Кардиотренировка).
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА, чтобы войти в режим начальной настройки.
- Длительность кардиотренировки по умолчанию 30 минут.
- Возраст пользователя по умолчанию 30 лет.
- Далее программа автоматически рассчитает целевую ЧСС для тренировки (85% от макс. ЧСС), исходя из введенного возраста по формуле: (220-возраст) * 85%. Целевой пульс по умолчанию: (220-30) * 85% = 162 уд/мин.
- С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить длительность тренировки от 20 до 99 минут с шагом 5 минут.
- Нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для перехода к установке возраста пользователя.
- С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) можно установить возраст пользователя от 15 до 80 лет с шагом 1 год.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим тренировки.
- Уровень сопротивления в режиме кардио можно регулировать в ходе тренировки так же, как в режиме самостоятельной тренировки.
- Нажмите клавишу СТАРТ/ПАУЗА для перехода в режим паузы или возобновления тренировки. При нажатии в режиме тренировки на дисплее появится сообщение «Р 3:00». Пауза продлится 3 минуты. Если тренировка не возобновится, то консоль перейдет в режим ожидания.
- Нажмите клавишу СТОП для перехода в режим ожидания, все данные тренировки будут сброшены.
- При нажатии на клавишу СМЕНА ЭКРАНА:

На дисплее слева поочередно отображаются скорость, количество оборотов в минуту и мощность.

На дисплее посередине поочередно отображаются время, калории и расстояние.

На дисплее справа поочередно отображаются уровень сопротивления и ЧСС.

На матричном дисплее отображается то же, что на дисплее посередине.

• Описание процесса тренировки

В первые 3 минуты после запуска программы определяется нормальная ЧСС пользователя. В течение первых 3 минут программа мониторинга ЧСС не запускается, уровень сопротивления регулируется вручную. Через 3 минуты запускается программа мониторинга ЧСС, и целевое значение устанавливается в соответствии с заданным возрастом (85% от макс. ЧСС) и частотой вращения педалей 75 об/мин. Если спустя 3 минуты ЧСС не определяется в течение 1 минуты, консоль вернется в режим ожидания.

- 1. Если определяемая ЧСС меньше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей меньше 75 об/мин, то сопротивление уменьшается на 1 ступень.
- 2. Если определяемая ЧСС меньше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей превышает 75 об/мин, то сопротивление увеличивается на 1 ступень.
- 3. Если определяемая ЧСС выше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей меньше 75 об/мин, то сопротивление уменьшается на 2 ступени.
- 4. Если определяемая ЧСС выше целевого значения в течение 5 секунд и частота вращения педалей превышает 75 об/мин, то сопротивление увеличивается на 2 ступени.

5. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- 1. При нажатии клавиши СТОП в любом режиме консоль перейдет в режим ожидания.
- 2. Если в режиме тренировки количество оборотов педалей в минуту менее 10 в течение 10 секунд подряд или не была нажата ни одна клавиша, консоль перейдет в режим паузы.
- 3. Если в режиме паузы количество оборотов педалей в минуту менее 10 в течение 3 минут подряд или не была нажата ни одна клавиша, консоль перейдет в режим ожидания.
- 4. Если в нетренировочном режиме количество оборотов педалей в минуту менее 10 в течение 60 секунд подряд или не была нажата ни одна клавиша, консоль перейдет в режим подготовки ко сну. В режиме подготовки ко сну на матричном дисплее отображается двигающийся круг. Для начала работы с тренажером начните крутить педали или нажмите любую клавишу.

- 5. В режиме подготовки ко сну на экране отображается один круг. Если количество оборотов педалей в минуту менее 10 в течение последних 60 секунд, то консоль отправит контроллеру команду на выключение и отключится.
- 6. Нажатием клавиши СМЕНА ЭКРАНА в режиме ожидания можно менять тип данных, отображаемых на правом дисплее: уровень сопротивления или ЧСС (если передача данных о ЧСС по Bluetooth отключена в инженерном режиме).

7. Инженерный режим

- а) Настройка параметров. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши СМЕНА ЭКРАНА и БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮ-ЧЕНИЕ на 40 в режиме ожидания для перехода в режим настройки параметров. Вход в режим настройки параметров откроет страницу переключения единиц измерения. С помощью клавиш УВЕЛИЧЕНИЕ (плюс) и УМЕНЬШЕНИЕ (минус) установите необходимое значение и нажмите клавишу СМЕНА ЭКРАНА для сохранения. С помощью клавиш БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ на 40, 30, 20 и 10 можно настраивать и устанавливать различные параметры. Четыре клавиши БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ можно использовать для настройки единиц измерения, языка, модели и включения/выключения передачи данных о ЧСС по Bluetooth. От того, включена ли передача данных о ЧСС по Bluetooth в инженерном режиме, зависит, будет ли доступно включение/выключение передачи данных о ЧСС по Bluetooth в режиме ожидания.
- 6) Полноэкранный режим и режим проверки клавиш. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши СМЕНА ЭКРА-НА и БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ на 30 в режиме ожидания для перехода в полноэкранный режим. В полноэкранном режиме все светодиоды на дисплее включены одновременно. При нажатии любой клавиши на дисплее отобразится код клавиши, это означает, что клавиша работает нормально.
- в) Режим просмотра общего расстояния и времени работы. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши СМЕНА ЭКРАНА и БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ на 20 в режиме ожидания для перехода в режим просмотра общего расстояния и времени. На 1-дюймовом цифровом дисплее в правом верхнем углу консоли отобразится пройденное расстояние (км/мили), на матричном дисплее отобразится общее время работы (ч). Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши СМЕНА ЭКРАНА и БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ на 20 для сброса значений.
- г) Если в инженерном режиме консоль неактивна в течение 10 секунд, она перейдет в режим ожидания.
- 8. Способ отображения ЧСС
- а) При начале работы на велотренажере возьмитесь обеими руками за индукционные пластины на поручнях слева и справа и держитесь за них минимум в течение 30 секунд. Диапазон определения ЧСС 50-200 уд/мин. Данные о ЧСС приводятся исключительно в справочных целях и не предназначены для медицинского использования.
- 6) При начале работы на велотренажере с нагрудным датчиком ЧСС (частота: 5 КГц) на консоли будет отображаться ЧСС в диапазоне 50-200 уд/мин. Данные о ЧСС приводятся исключительно в справочных целях и не предназначены для медицинского использования.